

Ручные команды

Ручной пользователь



Профессиональная радиосвязь

Профессиональный приемопередатчик

Q30 Беспроводные инструкции по питанию

1. Описание параметров

Описание параметров			
Принимающая сторона		Подключение	
Размеры	200*160*33mm	Размер	80*13.5mm
Тяжелый	426 г	Тяжелый	35 г
Материальная оболочка	ABS	Material Shell	PC
Передача мощности	110mW	Menerima frekuensi	433MHz
Зapasное питание Потребление	90mW	Menerima sensitivitas	-114dB
Максимальная мощность	27W	Kapasitas baterai	350 мАч литиевый аккумулятор
Электрическая команда	5V6A	Jarak terbuka	200 м
Общая стоимость	Шестнадцать	Metode meminta	Вибрация, шум пчел, светодиодное мерцание

2. Описание операций

Сначала откройте коробку и подключите 5V6A к источнику питания.

Хост устанавливает антенну на одно и то же отверстие, а затем размещает каждую антенну -Машина загружается в слот узла. Обычно время поиска составляет 5 - 10 минут, после чего выполняется операция с кодом. По умолчанию на заводе установлены те же цифры.

3.Функция кнопки расширения

- ① Нажмите оранжевую кнопку на 3 секунды вперед.
Открыть / закрыть, затем коротко нажать Сбросить в режим ожидания.
- ② Коротко нажмите кнопку SET, чтобы войти в состояние записи кода и удерживайте 5 секунд, чтобы очистить код.
Кнопка режима меню режима,
- ③ и есть три способа бип / вибрация / вибрация + бип.

IV. Клавиатура хоста

Клавиатура состоит из 0 - 9 - 999 различных кодов. Нажмите клавиатуру 0 - 9, чтобы выбрать номер 1 - 999, который нужно набрать, и нажмите

Кнопка вызова льда, используемая для звонков. Если выбранный номер ошибочен, вы можете Четко нажмите, чтобы снова выбрать номер. Вы также можете нажать + и оп Клавиатура выбирает номер для вызова.

5. Распределение значений кода узла

Чтобы предотвратить конфликт значений кода между двумя хостами, вы можете быть случайным Набор значений кода определяется путем кодирования хоста следующей операцией.

Если источник питания неисправен, нажмите две цифровые клавиши (клавиша очистки, 1) Нажмите клавишу) одновременно ро - less, пока зуммер не выдаст "капельки" Вы можете опустить кнопку, показывающую, что вы вошли в режим распределения значений кода. В этом режиме нажмите пустую кнопку зуммера Вывод « Didi», чтобы показать, что его распределение является действительным, тем самым избегая конфликта между двумя узлами са II. Просто перезапусти пейджер.

Назначены различные значения кода (примечание: Установить значения кода по умолчанию)

6. Operasi kode

Когда расширение включено, нажмите кнопку SET на расширение клавиатуры, чтобы войти в состояние записи кода, а затем нажмите цифровую кнопку
Связь с хостом и нажатие кнопки вызова для завершения
Кодовые уравнения.